


## 38 625 001 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ СО ВСТРОЕННЫМ СИФОНОМ



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа
- **монтажная высота 1,13 м**
- со встроенным сифоном Ø 50 мм
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- фиксированные подключения
- одиночный или рядный монтаж на рельсе
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
- расстояние между болтами изменяется
- 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
- скрытый сифон
- для скрытого монтажа
- накладная панель из нержавеющей стали
- регулируемый сифон из латуни
- **хромированная**
- регулировка по высоте
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 55 8 00M (продаются отдельно)



## 38 625 001 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ СО ВСТРОЕННЫМ СИФОНОМ

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: фиксирующий штифт (Order-nr. 42247000)

2: Настенный уголок (Order-nr. 3855800M)\*

\* Optional accessories

