


38 546 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ, ДЛЯ НАСТЕННОГО СМЕСИТЕЛЯ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- **монтажная высота 1,30 м**
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- фиксированные подключения
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
- расстояние между болтами изменяется
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- уплотнение \varnothing 32 мм
- 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 55 8 00M (продаются отдельно)



38 546 000 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ, ДЛЯ НАСТЕННОГО СМЕСИТЕЛЯ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Подключение смесителя (Order-nr. 42944000)
- 2: Сливная трубка, черная (Order-nr. 42943000)
- 2.1: Держатель (Order-nr. 42236000)
- 3: фиксирующий штифт (Order-nr. 42247000)
- 4: Настенный уголок (Order-nr. 3855800M)*
- * Optional accessories