


## 38 517 001 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



- 1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
- **для ручного/электр. управления**
- для смесителей настенного монтажа
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- регулируемые по высоте подключения к объекту
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- болты-держатели M8, с креплением для керамики
- подключение для впуска и выпускной гарнитур
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 55 8 00M (продаются отдельно)



Pure Freude  
an Wasser



## 38 517 001 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Сливная трубка, черная (Order-nr. 42943000)

1.1: Держатель (Order-nr. 42236000)

2: Болт с резьбой (Order-nr. 43078000)

3: Крепление (Order-nr. 4307500M)

4: Настенный уголок (Order-nr. 3855800M)\*

\* Optional accessories

